

PROIETTORI

# Dmemory Advance Slim

PRO  
LINE



## VANTAGGI

Verniciatura ad elettroforesi, dotato di cavo siliconico di collegamento da 1m. Resistenza alla corrosione, riflettore in alluminio purissimo.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	50.000	on off	<b>-88%</b>	<b>I</b>	<b>IP65</b>	<b>LED</b>	<b>IK08</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

## APPLICAZIONI

Ideale per portici, vetrine, negozi, centri commerciali, giardini pubblici, capannoni industriali.

## CORPO ULTRASOTTILE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>DMAS-1009540</b>	100W	<b>800W ALO</b>	<b>10500Lm</b>	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	650mA	≥0,95	417x63x340	4000	1	<b>€ 155,00</b>
<b>DMAS-1509540</b>	150W	<b>1000W ALO</b>	<b>15750Lm</b>	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	1000mA	≥0,95	455x63x375	5500	1	<b>€ 199,00</b>
<b>DMAS-2009540</b>	200W	<b>1500W ALO</b>	<b>21000Lm</b>	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	1300mA	≥0,95	400x63x500	6500	2	<b>€ 289,00</b>