

SORGENTI LED - FILAMENTO

# INCANTO SATEN

Dimmerabile



**INSH1GD**  
SFERA E14



**INSH1GD**  
SFERA E27



**INSM1CD**  
COLPO DI VENTO E14



**INSG3D**  
GOCCIA E27

## VANTAGGI

Lampade dalla finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%. Dimmerabili con sistemi trailing-edge con LED dimmer.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>-90%</b>	<b>IP20</b>	<b>A++</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

## APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
<b>INSH1GD-041440</b>	<b>E14</b>	4W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50
<b>INSH1GD-042740</b>	<b>E27</b>	4W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50
<b>INSM1D-041440</b>	<b>E14</b>	4W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
<b>INSM1CD-041440</b>	<b>E14</b>	4W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x118	14	10/50
<b>INSG3D-082740</b>	<b>E27</b>	8W	<b>60W</b>	<b>806Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	46mA	> 0,50	60x105	30	10/50