


INCASSO LINEA-R

DIMMABLE



OUTPUT			
36 W	4.800 lm	3000K	93,50 €
		4000K	



REQUIRED PAG. 44



*DA COMPLETARE CON DRIVER
TO COMPLETE WITH DRIVER


40 W	DALI-2 - PUSH DIM	DRIMPQ42D	54,00 €
42 W	No Dimmable	RDPQA42120	19,00 €
	1-10 V	DRIMPQ42	43,00 €

Sistema lineare di design ad incasso. Progettato per essere installato a filo con la superficie è in grado di fornire una luce uniforme lungo l'intera lunghezza del dispositivo, contribuendo a creare una sensazione di continuità e ampiezza all'interno degli ambienti. Dimmerabile tramite driver dedicati.

Recessed design linear system. Designed to be installed flush with the surface, it provides a uniform light along the entire length of the fixture, helping to create a feeling of continuity and breadth within the rooms. Dimmable through dedicated drivers.

TECHNICAL NOTES

Fissaggio con clip a molla incluse
Fixing with spring clips included



COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017