



OSOB



OSTON



OSTOBP



OSONS



OSTOBS



OSTONPS

PLAFONIERA  
**OASI**

# PLAFONIERA OASI

TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K



TRICOLOR - SENSOR - IP65

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI


## OVAL



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSOB-1411900</b>	1/12	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSOBS-1411900</b>	1/12	39,00 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSON-1411900</b>	1/12	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSONS-1411900</b>	1/12	39,00 €

220-240 V IP65 120°  
 PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR


## ROUND



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOB-1421500</b>	1/12	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOBS-1421500</b>	1/12	44,75 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTON-1421500</b>	1/12	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTONS-1421500</b>	1/12	44,75 €

220-240 V IP65 120°  
 PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR

## ROUND + COVER



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	840 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOBP-1421500</b>	1/12	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOBPS-1421500</b>	1/12	49,75 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTONP-1421500</b>	1/12	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTONPS-1421500</b>	1/12	49,75 €

220-240 V IP65 120°  
 PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR




Plafoniera da interno o da esterno protetto. Applicazioni soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.


Indoor or outdoor protected ceiling light. Ceiling-wall applications with uniform luminous flux.

### FOCUS

Regolazione del sensore PIR  
PIR sensor adjustment  
Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx



### TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA  
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR ON INTERNAL PLATE