



OSOB



OSTON



OSTOBP



OSONS



OSTOBS



OSTONPS

PLAFONIERA
OASI

PLAFONIERA
OASI



TRICOLOR - SENSOR - IP65

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI


OVAL



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	OSOB-1411900	1/12	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	OSOBS-1411900	1/12	39,00 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	OSON-1411900	1/12	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	OSONS-1411900	1/12	39,00 €

220-240 V IP65 120°


ROUND



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	OSTOB-1421500	1/12	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	OSTOBS-1421500	1/12	44,75 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	OSTON-1421500	1/12	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	OSTONS-1421500	1/12	44,75 €

220-240 V IP65 120°

ROUND + COVER



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	840 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	OSTOBP-1421500	1/12	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	OSTOBPS-1421500	1/12	49,75 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	OSTONP-1421500	1/12	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	OSTONPS-1421500	1/12	49,75 €

220-240 V IP65 120°




Plafoniera da interno o da esterno protetto. Applicazioni soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

Indoor or outdoor protected ceiling light. Ceiling-wall applications with uniform luminous flux.

FOCUS

Regolazione del sensore PIR
PIR sensor adjustment
Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR ON INTERNAL PLATE