

NEW

P-QUADRO ADVANCE

PRISMATIZZATO

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

60 X 60



SOURCE		OUTPUT			
40 W	6.450 lm	4.300 lm	4000 K	PQAUN-426040 <small>NEW</small>	47,00 €
33-40 V	IP20 ↓ IP40 ↑	IK02 120°	<19	60.000 h	5 YEARS

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 10,00 €

COMPLIANCE

Pannello led dall'elevato comfort visivo garantito dal diffusore prismatizzato.

LED panel with high visual comfort guaranteed by the prismatic diffuser.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 | EN-60598-2-2:2012

RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008

UNI ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO | EN 12464-1:2021

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017