

NEW

PROFESSIONAL



PLOSE STREET

ORIENTABLE



0-350° Ø 90 x 260 mm - 634 g

E40	54 W	8.000 lm	4000 K	PSS-544040 NEW	96,00 €
-----	------	----------	--------	-----------------------	---------



TECHNICAL NOTES

INSTALLATION



ROTAZIONE SU ASSE 0-350°
ROTATION ON AXIS 0-350°



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Speciale lampada auto dissipante ideale per il relamping LED degli apparecchi. Idonea per apparecchi chiusi IP65. Rotazione su asse di 350° per dirigere il flusso luminoso verso l'area desiderata.

Special self-dissipating lamp ideal for LED relamping of luminaires. Suitable for IP65 closed luminaires. 350° rotation on axis to direct the luminous flux towards the desired area.

PROFESSIONAL


PLOSE

HIGH POWER



30 W - Ø 73 x 175 mm - 430 g
40 W - Ø 73 x 180 mm - 450 g
E40 - Ø 73 x 195 mm - 460 g


E27	30 W	4.300 lm	3000 K	PSE-302730	60,00 €
			4000 K	PSE-302740	
			6500 K	PSE-302765	
E27	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-402730	81,50 €
			4000 K	PSE-402740	
			6500 K	PSE-402765	
E40	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-404030	86,50 €
			4000 K	PSE-404040	
			6500 K	PSE-404065	



TECHNICAL NOTES

ANGOLO LUCE DI 360° ORIZZONTALE E 280° VERTICALE
360° HORIZONTAL AND 280° VERTICAL LIGHT BEAM

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa.

Suitable for IP65 fixtures, 360° light beam angle on horizontal axis and high light output.