



SMO



SMRN



SMS



SMON



SMR



SMSN

NEW
PLAFONIERA
SIMPLY

NEW
PLAFONIERE
SIMPLY



IP65

OVAL

	A mm	B mm	C mm	g
16 W	214	115	64	250
24 W	270	146	70	407

SOURCE		OUTPUT					
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	3000 K	SMO-162230 NEW	1/20	17,00 €
				4000 K	SMO-162240		
			Black ■	4000 K	SMON-162240		
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	3000 K	SMO-242730 NEW	1/20	24,50 €
				4000 K	SMO-242740		
			Black ■	4000 K	SMON-242740		

220-240 V IP65 120° EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

ROUND

	A mm	B mm	g
16 W	∅166	63	227
24 W	∅220	69	490

SOURCE		OUTPUT					
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	4000 K	SMR-161740	1/20	17,00 €
			Black ■	4000 K	SMRN-161740		
24 W	2.550 lm	1.920 lm	White □	3000 K	SMR-242230 NEW	1/20	24,50 €
				4000 K	SMR-242240		
			Black ■	4000 K	SMRN-242240		

220-240 V IP65 120° EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

SQUARE

	A mm	B mm	g
16 W	150	62	247
24 W	220	73	467

SOURCE		OUTPUT					
16 W	1.800 lm	1.280 lm	White □	4000 K	SMS-161540	1/20	17,00 €
			Black ■	4000 K	SMSN-161540		
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	4000 K	SMS-242240	1/20	24,50 €
			Black ■	4000 K	SMSN-242240		

220-240 V IP65 120° EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

Plafoniera IP65 a led integrato ideale per tutti gli ambienti esterni ed interni umidi. Facile installazione. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

IP65 integrated LED ceiling light suitable for outdoor and humid indoor ambiances. Easy installation. Available in different shapes and finishes to better adapt to the surrounding environment.



INSTALLATION



FACILE INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO CON MECCANISMO A SCATTO
EASY WALL OR CEILING INSTALLATION WITH SNAP-ON SYSTEM